

Вагон крытый. Модель 11-9962-01



Вагон предназначен для перевозки штучных, тарно-штучных и пакетированных грузов, требующих защиты от атмосферных воздействий, по железным дорогам колеи 1520 мм, допускающим обращение подвижного состава, построенного в габарите 1-ВМ ГОСТ 9238. Вагон изготавливается в исполнении «УХЛ» для категории размещения 1 в соответствии с ГОСТ 15150 с обеспечением эксплуатационной надежности в диапазоне температур от минус 60°С до плюс 50°С.

Наименование параметров	Величина параметров
Грузоподъемность, т, не более	68
Масса тары, т	25,7 ^{+0,3} _{-0,5}
Ширина колеи, мм	1520
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс)	230,5 (23,5)
Объем кузова, не менее, м ³	157,5
Размеры кузова внутри, мм	
- длина по гофрам обшивы	17117±10
- ширина по гофрам обшивы	2747±3
- высота по боковой стенке	2820±2
Площадь пола, м ²	47,9±0,5
База вагона, мм	12625±10
Размеры дверного проема в свету, мм, не менее	3910x2720
Длина по осям сцепления автосцепок, мм	18325
Конструкционная скорость, км/ч	120
Габарит по ГОСТ 9238	1-ВМ